

PRODUKTBLATT

WOODCRACKER CL-SERIE

	CL 250	CL 260	CL 320
Schneiddurchmesser Weichholz (mm)	250	320	400
Schneiddurchmesser Hartholz (mm)	190	260	320
Greiferöffnung = Scherenöffnung (mm)	685	760	1060
Eigengewicht (Basis – Vollausstattung) (kg)	210 – 400	360 – 680	620 – 1170
Empfohlene Literleistung Hauptkreis * (l/min.)	40-80	50 – 100	70 – 150
Empfohlene Literleistung Nebenkreis * (l/min.)	20 – 30	40 – 60	45 – 60
Empfohlener Betriebsdruck Hauptkreis (bar)	250	280	280
Empfohlener Betriebsdruck Nebenkreis (bar)	200	200	200
Dienstgewicht Trägerfahrzeug ** (t)	2,5 – 7,5	6 – 14	12 – 20
Optional: Autospeed	●	●	●
Optional: Zylinder-Schwenkeinheit	● 2 x 40°	● 2 x 48°	● 2 x 48°
Optional: Sammelgreifer	●	●	●

● erhältlich | – nicht erhältlich

* Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers

** Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges

Technische Daten sind unverbindlich.
Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten.

