

BA 916: TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA



EINSATZGEBIET:
APPLICATION AREA



Einzug <i>Infeed</i>	BA 916	
Einlasshöhe (mm) <i>Infeed height (mm)</i>	900	
Einlassbreite (mm) <i>Infeed width (mm)</i>	1500	
Freie Einwurflänge (mm) <i>Free loading length (mm)</i>	4400 (opt. 5000)	
Zerkleinerungseinheit <i>Grinding unit</i>		
Anzahl der Schläger <i>Number of hammers</i>	32	
Förderbandaustrag <i>Transport</i>		
Maximale Abwurfhöhe (mm) <i>Drop height (mm)</i>	4380	
Hauptantrieb <i>Highlights</i>		
Diesemotor <i>Diesel motor</i>	MTU OM 471	
Leistung (KW/PS) <i>Power (kw/hp)</i>	390/530	
Fahrgestell <i>Chassis</i>		
Höchstgeschwindigkeit (km/h) <i>Top Speed (km/h)</i>	80	
Fahrgestellausführung <i>Chassis version</i>	Zentralachsanhänger <i>Central axle trailer</i>	
Gewicht <i>Weight</i>		
Gewicht in (t) *je nach Ausstattung <i>Weight in (t) *equipment dependent</i>	18,1	19
Abmessung Transport <i>Transport Dimensions</i>		
Abmessung Transportmaße (LxBxH in m) *je nach Ausstattung <i>Dimensions transport position (LxWxH in m) *equipment dependent</i>	10,40 x 2,55 x 3,93	
Highlights <i>Highlights</i>		
Agrar-Paket <i>Agrar-Package</i>	✓	
CoC-Zulassung <i>CoC-Approval</i>	✓	

BA 916
GEN2



BAUREIHE
SERIES

GENERATION 2: **NEW**

Mit weiterentwickeltem Einzug für höheren Durchsatz, der neuen easy2advanced Maschinensteuerung für noch intuitivere Bedienung sowie einem deutlich verbesserten Lichtkonzept für mehr Einsatz- und Arbeitssicherheit. Zusätzlich sorgt der optimierte Gummigurt am Austragsband für verbesserte Haltbarkeit und Förderleistung.


Featuring a further developed infeed system for higher throughput, the new easy2advanced control unit for even more intuitive operation, and a significantly improved lighting concept for enhanced operational and workplace safety. An optimized rubber belt on the discharge conveyor additionally ensures improved durability and conveying performance.



AGRAR PAKET

Optional: **AGRAR-Paket** ab Werk für Biogassubstrate mit Rübensoftware, Sieben und klappbarem Trichter.

Optional: AGRAR package ex works for biogas substrates with beet software, screen and folding hopper



jenz.de

1. In Fahrtrichtung links: **Kraftstoff-** (550 l) und **AdBlue Tank** (60 l)
On the left in travel direction: Fuel tank (550 l) and AdBlue tank (60 l)

2. **Operator Info System:** **NEW**
Mit verbessertem Lichtkonzept (siehe Seite 4: Schredder Broschüre)
Operator Info System: improved lighting concept (see page 4: Shredder Brochure)

3. **Hauptantrieb** (530 PS) über kompakten und widerstandsfähigen Hochleistungsriemen
Main drive (530 HP) via compact and durable heavy-duty belts

4. Wählbar: freischwingende oder feste **Werkzeuge** erweitern den Einsatzbereich
Selectable: free-swinging or fixed tools extend the range of application

5. Einfacher Wechsel des **zweiteiligen Siebkorbs**
Simple change of the two-part strainer basket

6. Seitlich schwenkbare **Austragsband** (Öffnung auf Knopfdruck) mit ergonomischem Wartungsaufstieg
Mit optimiertem Gummigurt
Laterally pivoting discharge conveyor (opening at the touch of a button) with ergonomic maintenance access
With optimized rubber belt

7. **easy2advanced Steuerung** mit **easy2HOTKEY-Box** (siehe Seite 4. Schredder Broschüre) Für eine noch einfachere, intuitive und effiziente Bedienung.
easy2advanced control unit with easy2HOTKEY-Box (see page 4: shredder Brochure)
For even simpler, more intuitive and efficient operation.

8. **Profi-Werkzeugsystem:** (siehe Seite 14: Schredder Broschüre)
Professional tool system: (see page 14: Shredder Brochure)

9. **Optimierter Einzug** **NEW**
Für maximalen Materialfluss und höhere Durchsatzleistung.
Optimized infeed
For maximum material flow and higher throughput.

