



SHORT-FACTS

Leistungspotential

Durchsatz bis ca. (in srm)	-
Grünabfall	170
Rinde	220
Altholz	110
Hausmüll	-

Einzug

Einlassbreite (in mm)	1500
Einlasshöhe (in mm)	820
Freie Einwurfhöhe (in mm)	4000
Bunkervolumen (in m³)	6

Zerkleinerungseinheit

Rotordurchmesser (in mm)	1040
Anzahl der Schläger	38

Materialaustragung durch Förderband

Abwurfhöhe ab (in mm)	3200
-----------------------	------

Hauptantrieb

Dieselmotor	Mercedes-Benz OM 460
	LA Euromot 3B
Drehstrom-Normmotor	-
Power (in kW/PS)	375 / 510

Fahrgestell

Höchstgeschwindigkeit (in km/h)	80
---------------------------------	----

Gewicht

Gewicht / Grundausführung (in kg)	20000
Zulässige Achslast (in kg)	20000
Zulässige Stützlast (in kg)	1000
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg)	21000

Abmessungen Transportstellung

Länge (in mm)	10900
Breite (in mm)	2550
Höhe (in mm)	3970

Steuerung

JES	
VARIO-Flex	✓
IBC	✓
DIP	✓
Sensotronic	✓
Überlastautomatik	✓
Einzugsgeschwindigkeit	✓
15-Kanal-Funkfernbedienung	✓
ips_bruchssicherung	✓



Einsatzbereich

- Ideale Maschine für wechselnde Einsatzbereiche
- Kompostierung (Grünschnitt, Biomüll)
- Stammholz, Wurzeln, Altholz
- Substrat-Nachzerkleinerung in Biogasanlagen

Besonderheiten

- Varioflex-Steuerung für sparsamen Betrieb
- Variable Einsatzbereiche durch Twin-Gear Antrieb für optimale Rotordrehzahl
- Easy system für einfachen Werkzeugwechsel durch nur eine Person
- IPS-Bruchssicherung
- Kostengünstigeres 1.31 2-Achs-Fahrwerk (vgl. 1.81)

JENZ GmbH Maschinen- und Fahrzeugbau

Wegholmer Str. 14
D-32469 Petershagen

Tel.: +49 (0) 5704/9409-0
E-Mail: info@jenz.de